

Ficha Técnica de Producto



MODELO: **VTR**

LÍNEA: **ESTILO TRABAJO**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	MICROPIEL (PEACH NUBUCK PERFORMANCE) HIDROFUGADA IMPORTADA
CASCO	ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN; LIGERO; COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILLO
HORMA	EEE TALLAS: 22-31 / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO
PESO	PIE/749.5 PAR/1499
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Forros Antibacterianos



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Hule Acrilo-Nitrilo

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PV PEGADO Y
VULCANIZADO

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Nubuck Performance Imortada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel nubuck
2 Chaleco Lateral:	Piel Nubuck Performance Imortada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel nubuck
3 Talonera:	Piel Nubuck Performance Imortada	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel nubuck
4 Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
5 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Bullón:	Malla Textil Poliester	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Lengüeta:	Malla Textil Poliester	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
10 Ojillos:	Sintéticos	Negro/Plata/Nja.	4 Ganchos y 8 orificios plasticos dieléctricos
11 Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Rojo	
12 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
13 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
14 Casco:	Metal (Aluminio)	Gris	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
15 Suela:	Hule compuesto Acrilo/Nitrilo	Hueso/Negro/Nja.	Antiderrapante, Acrilo-Nitrilo
16 Plantilla:	Polimero - Poliuretano	Negro/Vde.	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
17 Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
18 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Hueso	Resistencia 50kg. A la tensión
19 Empaque:	Caja Individual	Craft/Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
20 Presentación:	Borceguí	Negro	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfranque:	12 mm
2 Spring:	20 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	30 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	15 mm
2 Exterior:	11 mm



RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso rudo en condiciones húmedas y/o secas, de uso Industrial y/o trabajo. Resistente a Abrasión-Aceites/Solventes; Suela antiderrapante.