

Modelo | Venture **Color** | Azul **Código** | VTRG0-05 C **Línea** | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFÓBICO IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIEND RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 23-22.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/586,5 PAR/1173 (Talla MX 27-27.5)



Diseño Anatómico



Circulación entre Capas



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Casco Policarbonato



Inyección Directa



Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES



Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS
Res. al Desgarre
Res. Flexión
Res. Abrasión
Res. Aceite
Res. a Gasolina

MÉTODO
ASTM D624
ISO 17707
ISO 4649
NMX-S-051
NMX-S-051

PRUEBA CORTE
Res. al Desgarre
Permeabilidad al vapor de agua
Coeficiente de vapor de agua

MÉTODO
UNE-EN ISO 3377-2
EN ISO 20344
EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS
Permeabilidad al Vapor de agua
Resistencia a la abrasión Martindale

MÉTODO
EN ISO 20344
EN ISO 20344

PRUEBA FORROS
Absorción y eliminación de agua
Resistencia a la abrasión Martindale

MÉTODO
NOM-113-STPS
EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO
Industria en general: mecánicos; empresas de cerámica, automotriz, logística, informática y hotelería; ingenieros civiles; supervisores; encargados de piso; administradores de producción; personal de logística; promotores; agentes de entrega, entre otros perfiles operativos y administrativos.

CONDICIONES DE USO
Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4 Forro de bullón:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
5 Forro Chinela:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
6 Forro de Lengua:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7 Forro Talón:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Azul	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8 Bullón:	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Azul	Material de Poliéster
9 Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
10 Lengüeta:	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Azul	Material de Poliéster
11 Entretelas:	Textil base algodón-KEN 170 TVA	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
12 Ganchos:	Sintéticos	Plata	6 pares de Ganchos y postes dieléctricos
13 Vista lengua:	Micronubuck UM-11/ PU Sintético nubuck	Azul	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor
14 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Azul	40/3
15 Planta:	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
16 Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas (mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.)
17 Patin:	TPU	Ambar	Inyección Directa al Corte.
18 Cuña o entresuela:	PU	Coral	Inyección Directa al Corte.
19 Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 RVX Ergonomic Insole®	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
21 Plantilla calce:	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
22 Frecuencia:	Isotipo Riverline Reflejante	Plata	En lateral del corte
23 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Azul/Beige	Resistencia 50kg. A la tensión
24 Empaque:	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25 Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
26 Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
27 Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
28 Fibra de vidrio en ojillos:	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
29 Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
30 Burbuja:	TPU compres con aire	Transparente	Una sola pieza
31 Presentación:	Borceguí	Azul	Puntera de protección con propiedades dieléctricas

DIMENSIONES SUELA

mm

1. Enfranque:
2. Spring:
3. Profundidad de Huella:
4. Tacón:



ALTURA DE CORTE

cm

- A. Interior:
- B. Exterior:

- 11 cm
- 14 cm



Modelo | Venture

Color | Negro/Negro

Código | VTRG0-01 C

Línea | Safety



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	MICROPIEL (PIEL PERFORMANCE) HIDROFÓBICO IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIEND RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: MX 23-22.5/30-30.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/586,5 PAR/1173 (Talla MX 27-27.5)



Diseño Anatómico



Circulación entre Capas



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Casco Policarbonato



Inyección Directa



Anti derrapante

SOLUCIONES ESPECIALES



Resistente al aceite ligero

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS
Res. al Desgarre
Res. Flexión
Res. Abrasión
Res. Aceite
Res. a Gasolina

MÉTODO
ASTM D624
ISO 17707
ISO 4849
NMX-S-051
NMX-S-051

PRUEBA CORTE
Res. al Desgarre
Permeabilidad al vapor de agua
Coeficiente de vapor de agua

MÉTODO
UNE-EN ISO 3377-2
EN ISO 20344
EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS
Permeabilidad al Vapor de agua
Resistencia a la abrasión Martindale

MÉTODO
EN ISO 20344
EN ISO 20344

PRUEBA FORROS
Absorción y eliminación de agua
Resistencia a la abrasión Martindale

MÉTODO
NOM-113-STPS
EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general: mecánicos; empresas de cerámica, automotriz, logística, informática y hotelería; ingenieros civiles; supervisores; encargados de piso; administradores de producción; personal de logística; promotores; agentes de entrega, entre otros perfiles operativos y administrativos.

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas/moderadas, secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1 Chinela:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	Micronubuck UM-11/ Micronubuck sintético	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
4 Forro de bullón:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
5 Forro Chinela:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
6 Forro de Lengua:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
7 Forro Talón:	Pes Airmesh A1705/ Poliéster mesh	Negro	Espesor de 3mm. Ventilado, transpirable, antibacterial
8 Bullón:	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Negro	Material de Poliéster
9 Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
10 Lengüeta:	Pes Oxford Fabric N128/ 100% Poliéster	Negro	Material de Poliéster
11 Entretelas:	Textil base algodón-KEN 170 TVA	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
12 Ganchos:	Sintéticos	Plata	6 pares de Ganchos y postes dieléctricos
13 Vista lengua:	Micronubuck UM-11/ PU Sintético nubuck	Negro	Pasacintas con Isotipo Riverline troquelado a calor
14 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
15 Planta:	Planta textil 100% Poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
16 Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas (mexicanas NOM-113-STPS y estadounidenses ASTM.)
17 Patin:	TPU	Humo Gris	Inyección Directa al Corte
18 Cuña o entresuela:	PU	Negro	Inyección Directa al Corte
19 Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 RVX Ergonomic Insole®	Polímero - Poliuretano (Onsteam/PU)	Negro/Azul Aqua	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
21 Plantilla calce:	Eva 3mm	Gris	Interpretación de medios puntos
22 Frecuencia:	Isotipo Riverline Reflejante	Plata	En lateral del corte
23 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50kg. A la tensión
24 Empaque:	Caja Individual	Riverline Kraft	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25 Espojas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
26 Espojas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor de la lengua 3mm. Una pieza
27 Espojas de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40kg. Espesor del contrafuerte de 5mm. Una pieza
28 Fibra de vidrio en ojillos:	Fibra de vidrio	Gris	Espesor de 0.8mm. Una sola pieza interna y externa
29 Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5mm. Una sola pieza
30 Burbuja:	TPU compres con aire	Transparente	Una sola pieza
31 Presentación:	Borceguí	Negro/Negro	Puntera de protección con propiedades dieléctricas

DIMENSIONES SUELA

mm

1. Enfrangue: 0 mm
2. Spring: 25 mm
3. Profundidad de Huella: 05 mm
4. Tacón: 30 mm



ALTURA DE CORTE

cm

- A. Interior: 11 cm
- B. Exterior: 14 cm

